

# Leitfaden für die Druckdatenerstellung

---

Standard Sortiment

Verpackungsklebeband





### **Dateiformat**

bitte als Vektordaten anlegen (.ai, .eps, .cdr oder .pdf)



### **Schriften**

bitte in Pfade bzw. Kurven umwandeln



### **Auflösung**

bei einfarbigen Druckbildern bitte in Originalgröße mit 600dpi anlegen

### **Rasterung**

unsere Rasterung liegt bei 45lpi (Raster 10% - 60%)



### **Farben**

Druck nur in Sonderfarben des Pantone Matching Systems (PMS)  
Formula Guide Coated & Uncoated (Pastel-, Neon-, oder Metallicfarben auf Anfrage)  
Die maximale Anzahl beträgt vier. (Produkt- und Design abhängig)

### **Druckbildspezifisch**

der Mindestabstand zur Bahnkante beträgt 1,5 mm  
die minimale Strichstärke darf 0,2 mm nicht unterschreiten.



### **Zylindergrößen**

220 mm, 250 mm, 280 mm, 300 mm, 330 mm, 360 mm, 400 mm,  
450 mm, 500 mm,  
600 mm nur auf Anfrage



## Abstand zur Bahnkante bei Positivdrucken

Bei Positivdrucken beträgt der Abstand zur Bahnkante 1,5 mm. Dieser verhindert das Texte und Elemente während der Produktion angeschnitten werden.



## Abstand zur Bahnkante bei Negativdrucken

Bei Negativdrucken beträgt der Sicherheitsabstand zur Bahnkante 1,5 mm. Dieser verhindert das Texte und Elemente während der Produktion angeschnitten werden.

